


Описание

Шнур волоконно-оптический соединительный применяется для коммутации в оптических кроссах и подключения активного сетевого оборудования.



Характеристики

Упаковка	пакет
Масса, кг	0.06
Масса в упаковке, кг	0.064
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	-
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м	0,20 x 0,18 x 0,01
Тип товара	Шнуры оптические коммутационные
Линия	Суприм
Тип исполнения	нг(А)-HF
Тип волокон	SM 9/125 OS2
Тип разъема	FC/APC-FC/APC
Исполнение	двойной
Тип шнура	соединительный
Длина, м	3
Наружный диаметр, мм	2x3
Цвет	желтый
Рабочая температура, °C	-40...+60
Вносимые потери, дБ	≤ 0,25
Возвратные потери, дБ	≥ 60
Объем упаковки, м ³	0.0004

Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-ШОС-92нЗ.FCA.FCA.30	Шнур оптический соединительный, двойной, одномодовый SM 9/125 OS2, FC/APC-FC/APC, LSZH нг(А)-HF, 3 м

Документы, инструкции и сертификаты

[Сертификат соответствия](#)