

Описание

Шнур волоконно-оптический соединительный применяется для коммутации в оптических кроссах и подключения активного сетевого оборудования.



Характеристики

| | |
|--|---------------------------------|
| Упаковка | пакет |
| Масса, кг | 0.025 |
| Масса в упаковке, кг | 0.029 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | - |
| Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м | 0,20 x 0,18 x 0,01 |
| Тип товара | Шнуры оптические коммутационные |
| Линия | Суприм |
| Тип исполнения | нг(А)-HF |
| Тип волокон | MM 50/125 OM4 |
| Тип разъема | ST/UPC-ST/UPC |
| Исполнение | одинарный |
| Тип шнура | соединительный |
| Длина, м | 2 |
| Наружный диаметр, мм | 3 |
| Цвет | пурпурный (МАДЖЕНТА) |
| Рабочая температура, °C | -40...+60 |
| Вносимые потери, дБ | ≤ 0,2 |
| Возвратные потери, дБ | ≥ 30 |
| Объем упаковки, м ³ | 0.0004 |

Информация для заказа

| Артикул | Наименование |
|------------------------|--|
| ЛЮ-ШОС-41н3.STU.STU.20 | Шнур оптический соединительный, одинарный, многомодовый MM 50/125 OM4, ST/UPC-ST/UPC, LSZH нг(А)-HF, 2 м |

Документы, инструкции и сертификаты

[Сертификат соответствия](#)