


Описание

Шнур волоконно-оптический переходной применяется для коммутации в оптических кроссах и подключения активного сетевого оборудования.



Характеристики

Упаковка	пакет
Масса, кг	0.041
Масса в упаковке, кг	0.045
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	-
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м	0,20 x 0,18 x 0,01
Тип товара	Шнуры оптические коммутационные
Линия	Суприм
Тип исполнения	нг(А)-HF
Тип волокон	SM 9/125 OS2
Тип разъема	SC/UPC-ST/UPC
Исполнение	одинарный
Тип шнура	переходной
Длина, м	5
Наружный диаметр, мм	3
Цвет	желтый
Рабочая температура, °C	-40...+60
Вносимые потери, дБ	≤ 0,2
Возвратные потери, дБ	≥ 50
Объем упаковки, м ³	0.0004

Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-ШОП-91н3.SCU.STU.50	Шнур оптический переходной, одинарный, одномодовый SM 9/125 OS2, SC/UPC-ST/UPC, LSZH нг(А)-HF, 5 м

Документы, инструкции и сертификаты

[Сертификат соответствия](#)