


Описание

Коннекторы и колпачки защитные предназначены для оконцевания одножильного и многожильного (патч-кордового) кабеля

Поддерживаемые приложения: 5GBASE-T Ethernet, 2.5 GBASE-T Ethernet, 1000BASE-TX Gigabit Ethernet, 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), PoE IEEE IEEE 802.3af, Token Ring (IEEE 802.5), 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet

Совместимость компонентов



Характеристики

Упаковка	пакет
Тип товара	Коннекторы RJ45
PoE	PoE IEEE 802.3af
Линия	Суприм
Категория	6 (Класс E)
Конструкция	неэкранированная (UTP)
Тип разъема	RJ-45 (8P8C)
Тип проводника	одножильный/многожильный
Материал контактов	фосфористая бронза
Покрытие контактов	золото
Толщина покрытия контактов, мкм/μ"	1,27/50
Тип инструмента	кримпер
Допустимый диаметр проводников	26-23 AWG (0,40-0,58)
Направляющая вставка	нет
Материал корпуса	поликарбонат UL94V-0
Цвет	бесцветный
Рабочая температура, °C	-20...+60
Масса, кг	0.15
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	-
Масса в упаковке, кг	0.155
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м	0,17 x 0,12 x 0,03
Объем упаковки, м ³	0.001

Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-КНР-45Б.6.10	Коннектор RJ-45, UTP, Кат.6, универсальный, быстрый монтаж, уп-ка 100 шт.

Документы, инструкции и сертификаты

[Сертификат соответствия](#)