

Описание

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для разводки кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных компонентов сети друг к другу коммутационными шнурами. Коммутационные панели оснащены системой Навигатор, которая позволяет быстро найти соответствие коммуникационной розетки на рабочем месте – номеру порта на патч-панели и убедиться в исправности кабеля горизонтальной подсистемы, в отличие от использования тонового генератора, когда приходится разделять связанные кабели из-за слабого сигнала.

Поддерживаемые приложения: 2.5 GBASE-T Ethernet, 1000BASE-TX Gigabit Ethernet, 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), PoE IEEE IEEE 802.3af, Token Ring (IEEE 802.5), 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet



Характеристики

Тип панели	укомплектованная
Количество портов	48
Форм-фактор	1U
Тип инструмента	110 / Крона
Толщина покрытия контактов, мкм/μ"	1,27/50
Количество переключений	≥ 750
Стандарт разводки	T568B и T568A
Материал IDC контактов	фосфористая бронза
Покрытие IDC контактов	олово
RoE	соответствует стандарту
Материал корпуса	сталь 1.6 мм
Кабельный организатор	есть
Маркировка портов	есть
Монтаж	19"
Допустимый диаметр проводников	26-22 AWG (0,40-0,65)
Глубина в стойке, без/с организатором, мм	30/120
Сила тока, А	≤ 1,5
Контактное сопротивление, мкОм	20
Сопротивление изоляции, Мом	500
Электрическая прочность диэлектрика	1000 В RMS, 60 Гц/1 мин
Упаковка	коробка
Масса, кг	1,1
Масса в упаковке, кг	1.2
Объем упаковки, м ³	0.003
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	482,6 x 44,5 x 120

Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м

0,50 x 0,055 x 0,125

Угол заделки

180°

Линия

Суприм

Рабочая температура, °C

-10...+60

Категория

5е (Класс D)

Конструкция

неэкранированная (UTP)

Тип разъема

RJ-45 (8P8C)

Материал контактов

фосфористая бронза

Покрытие контактов

золото

Комплектация

Панель коммутационная наборная UTP/STP, 48 розеток, 19", 1U	1	шт.
Кабельный организатор	1	шт.
Комплект крепежа в 19" стойку (винт, шайба, гайка)	4	шт.
Хомут-липучка (200мм)	4	шт.
Стяжка кабельная нейлоновая (100мм)	50	шт.
Идентификатор категории 5е	1	шт.
Модуль коммутационный типа Keystone, UTP, Кат.5е, 180°, цвет черный	48	шт.

Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-ПКН-5е.48.1P	Панель коммутационная, укомплектованная UTP, Кат.5е, 48 портов, 19", 1U, с кабельным организатором