

## Описание

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для разводки кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных компонентов сети друг к другу коммутационными шнурами. Коммутационные панели оснащены системой Навигатор, которая позволяет быстро найти соответствие коммуникационной розетки на рабочем месте – номеру порта на патч-панели и убедиться в исправности кабеля горизонтальной подсистемы, в отличие от использования тонового генератора, когда приходится разделять связанные кабели из-за слабого сигнала.

Поддерживаемые приложения: 2.5 GBASE-T Ethernet, 1000BASE-TX Gigabit Ethernet, 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), PoE IEEE IEEE 802.3af, Token Ring (IEEE 802.5), 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet



## Характеристики

Тип панели	укомплектованная
Количество портов	24
Форм-фактор	1U
Тип инструмента	110 / Крона
Толщина покрытия контактов, мкм/μ"	1,27/50
Количество переключений	≥ 750
Стандарт разводки	T568B и T568A
Материал IDC контактов	фосфористая бронза
Покрытие IDC контактов	олово
RoE	соответствует стандарту
Материал корпуса	сталь 1.6 мм
Кабельный организатор	есть
Маркировка портов	есть
Монтаж	19"
Допустимый диаметр проводников	26-22 AWG (0,40-0,65)
Глубина в стойке, без/с организатором, мм	30/90
Сила тока, А	≤ 1,5
Контактное сопротивление, мкОм	20
Сопротивление изоляции, Мом	500
Электрическая прочность диэлектрика	1000 В RMS, 60 Гц/1 мин
Упаковка	коробка
Масса, кг	1
Масса в упаковке, кг	1.2
Объем упаковки, м <sup>3</sup>	0.003
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	482,6 x 44,5 x 93

Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м	0,50 x 0,055 x 0,125
Угол заделки	180°
Линия	Суприм
Рабочая температура, °C	-10...+60
Категория	6А (Класс Еа)
Конструкция	экранированная (STP)
Тип разъема	RJ-45 (8P8C)
Материал контактов	фосфористая бронза
Покрытие контактов	золото

## Комплектация

Панель коммутационная наборная UTP/STP, 24 розетки, 19", 1U, с маркировкой	1	шт.
Кабельный организатор складной	1	шт.
Комплект крепежа в 19" стойку (винт, шайба, гайка)	4	шт.
Хомут-липучка (200мм)	2	шт.
Стяжка кабельная нейлоновая (100мм)	25	шт.
Идентификатор категории 6А	1	шт.
Модуль коммутационный типа Keystone, STP, Кат.6А, 180°, самозажимной	24	шт.

## Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-ПКН-6А.24Э.1Р	Панель коммутационная укомплектованная STP, Кат.6А, 24 порта, 19", 1U, с кабельным организатором