

Описание

Волоконно-оптические кроссы стоечного исполнения обеспечивают ввод, размещение и крепление оптических кабелей; концевую заделку, соединение, переключение оптических кабелей, подключение контрольно-измерительной аппаратуры, возможность маркировки портов.



Характеристики

Тип кросса	выдвижной
Форм-фактор	1U
Количество портов	24
Количество розеток	24
Монтаж	19"
Кол-во кабельных вводов	2
Максимальный диаметр кабеля, мм	20
Кабельный организатор	есть
Материал корпуса	сталь 1.2 мм
Цвет	черный
Упаковка	коробка
Масса, кг	4.53
Масса в упаковке, кг	4.63
Объем упаковки, м ³	0.01
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	482,6 x 44,5 x 297
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м	0,45 x 0,06 x 0,35
Линия	Суприм
Тип волокон	SM 9/125 OS2
Рабочая температура, °C	-10...+60
Температура монтажа, °C	-10...+50
Температура хранения, °C	-50...+60
Тип разъема	ST/UPC (simplex)

Комплектация

Корпус выдвижного кросса ЛЮ-КТП-24.3.1P.19	1	шт.
Крышка кросса	1	шт.
Кабельный организатор	1	шт.
Кронштейны для крепления в 19" стойку	2	шт.
Комплект крепежа в 19" стойку (винт, шайба, гайка)	4	шт.
Кассета на 36 КДЗС	1	шт.
Комплект аксессуаров: КДЗС 45мм 40 шт, Стяжки 10 шт, Маркерная таблица 1 шт	1	шт.
Крышка для кассеты	1	шт.
Комплект для крепления ЦСЭ	1	шт.
Сменная планка с оптическими розетками ST/UPC, SM 9/125	3	шт.
Шнур оптический монтажный SM 9/125 OS2, ST/UPC	24	шт.

Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-КТП-1P24.91.STU.19	Кросс КТП, выдвижной, полный комплект, ST/UPC, SM 9/125 OS2, 24 порта, 1U, цвет черный