

Описание

Волоконно-оптические кроссы стоечного исполнения обеспечивают ввод, размещение и крепление оптических кабелей; концевую заделку, соединение, переключение оптических кабелей, подключение контрольно-измерительной аппаратуры, возможность маркировки портов.



Характеристики

| | |
|--|--------------------|
| Тип товара | Оптические кроссы |
| Линия | Суприм |
| Тип кросса | выдвижной |
| Форм-фактор | 1U |
| Тип волокон | MM 50/125 OM3 |
| Тип разъема | LC/UPC (duplex) |
| Количество портов | 12 |
| Количество розеток | 6 |
| Монтаж | 19" |
| Кол-во кабельных вводов | 2 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 20 |
| Кабельный организатор | есть |
| Материал корпуса | сталь 1.2 мм |
| Цвет | черный |
| Рабочая температура, °C | -10...+60 |
| Температура монтажа, °C | -10...+50 |
| Температура хранения, °C | -50...+60 |
| Упаковка | коробка |
| Объем упаковки, м ³ | 0.01 |
| Масса, кг | 4.3 |
| Масса в упаковке, кг | 4.4 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 482,6 x 44,5 x 297 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м | 0,45 x 0,06 x 0,35 |

Комплектация

| | | |
|---|----|-----|
| Корпус выдвижного кросса ЛЮ-КТП-24.3.1P.19 | 1 | шт. |
| Крышка кросса | 1 | шт. |
| Кабельный организатор | 1 | шт. |
| Кронштейны для крепления в 19" стойку | 2 | шт. |
| Комплект крепежа в 19" стойку (винт, шайба, гайка) | 4 | шт. |
| Кассета на 36 КДЗС | 1 | шт. |
| Комплект аксессуаров: КДЗС 45мм 40 шт, Стяжки 10 шт, Маркерная таблица 1 шт | 1 | шт. |
| Крышка для кассеты | 1 | шт. |
| Комплект для крепления ЦСЭ | 1 | шт. |
| Сменная планка с оптическими розетками LC/UPC, MM 50/125 | 3 | шт. |
| Шнур оптический монтажный MM 50/125 OM3, LC/UPC | 12 | шт. |
| Заглушка пластиковая под LC | 6 | шт. |

Информация для заказа

| Артикул | Наименование |
|-----------------------|---|
| ЛЮ-КТП-1P12.32.LCU.19 | Кросс КТП, выдвижной, полный комплект, 6 розеток 2LC/UPC, MM 50/125 OM3, 12 портов, 1U, цвет черный |

Документы, инструкции и сертификаты

[Сертификат соответствия](#)