

## Описание

Волоконно-оптические кроссы стоечного исполнения обеспечивают ввод, размещение и крепление оптических кабелей; концевую заделку, соединение, переключение оптических кабелей, подключение контрольно-измерительной аппаратуры, возможность маркировки портов.



## Характеристики

Тип кросса	<b>выдвижной</b>
Форм-фактор	<b>1U</b>
Количество портов	<b>16</b>
Количество розеток	<b>8</b>
Монтаж	<b>19"</b>
Кол-во кабельных вводов	<b>2</b>
Максимальный диаметр кабеля, мм	<b>20</b>
Кабельный организатор	<b>есть</b>
Материал корпуса	<b>сталь 1.2 мм</b>
Цвет	<b>черный</b>
Упаковка	<b>коробка</b>
Масса, кг	<b>4.33</b>
Масса в упаковке, кг	<b>4.43</b>
Объем упаковки, м <sup>3</sup>	<b>0.01</b>
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	<b>482,6 x 44,5 x 297</b>
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м	<b>0,45 x 0,06 x 0,35</b>
Линия	<b>Суприм</b>
Тип волокон	<b>MM 50/125 OM3</b>
Рабочая температура, °C	<b>-10...+60</b>
Температура монтажа, °C	<b>-10...+50</b>
Температура хранения, °C	<b>-50...+60</b>
Тип разъема	<b>LC/UPC (duplex)</b>

## Комплектация

Корпус выдвижного кросса ЛЮ-КТП-24.3.1P.19	1	шт.
Крышка кросса	1	шт.
Кабельный организатор	1	шт.
Кронштейны для крепления в 19" стойку	2	шт.
Комплект крепежа в 19" стойку (винт, шайба, гайка)	4	шт.
Кассета на 36 КДЗС	1	шт.
Комплект аксессуаров: КДЗС 45мм 40 шт, Стяжки 10 шт, Маркерная таблица 1 шт	1	шт.
Крышка для кассеты	1	шт.
Комплект для крепления ЦСЭ	1	шт.
Сменная планка с оптическими розетками LC/UPC, MM 50/125	2	шт.
Шнур оптический монтажный MM 50/125 OM3, LC/UPC	16	шт.
Сменная планка заглушка	1	шт.

## Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-КТП-1P16.32.LCU.19	Кросс КТП, выдвижной, полный комплект, 8 розеток 2LC/UPC, MM 50/125 OM3, 16 портов, 1U, цвет черный