

Описание

Волоконно-оптические кроссы стоечного исполнения обеспечивают ввод, размещение и крепление оптических кабелей; концевую заделку, соединение, переключение оптических кабелей, подключение контрольно-измерительной аппаратуры, возможность маркировки портов.

Характеристики

| | |
|--|--------------------|
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 482,6 x 133 x 297 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м | 0,45 x 0,14 x 0,35 |
| Линия | Суприм |
| Тип кросса | выдвижной |
| Форм-фактор | 3U |
| Тип волокон | MM 50/125 OM3 |
| Тип разъема | ST/UPC (simplex) |
| Количество портов | 96 |
| Количество розеток | 96 |
| Монтаж | 19" |
| Кол-во кабельных вводов | 4 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 20 |
| Кабельный организатор | есть |
| Материал корпуса | сталь 1.2 мм |
| Цвет | черный |
| Рабочая температура, °C | -10...+60 |
| Температура монтажа, °C | -10...+50 |
| Температура хранения, °C | -50...+60 |
| Упаковка | коробка |
| Масса, кг | 6.58 |
| Масса в упаковке, кг | 6.68 |
| Объем упаковки, м ³ | 0.02 |

Комплектация

| | | |
|---|----|-----|
| Корпус выдвижного кросса ЛЮ-КСП-96.12.3P.19 | 1 | шт. |
| Крышка кросса | 1 | шт. |
| Кабельный организатор | 1 | шт. |
| Кронштейны для крепления в 19" стойку | 2 | шт. |
| Комплект крепежа в 19" стойку (винт, шайба, гайка) | 4 | шт. |
| Кассета на 36 КДЗС | 3 | шт. |
| Комплект аксессуаров: КДЗС 45мм 40 шт, Стяжки 10 шт, Маркерная таблица 1 шт | 3 | шт. |
| Крышка для кассеты | 1 | шт. |
| Комплект для крепления ЦСЭ | 3 | шт. |
| Сменная планка с оптическими розетками ST/UPC, MM 50/125 | 12 | шт. |
| Шнур оптический монтажный MM 50/125 OM3, ST/UPC | 96 | шт. |

Информация для заказа

| Артикул | Наименование |
|-----------------------|--|
| ЛЮ-КТП-ЗР96.31.STU.19 | Кросс КТП, выдвижной, полный комплект, ST/UPC, MM 50/125 OM3, 96 портов, 3U, цвет черный |