

Описание

Волоконно-оптические кроссы стоечного исполнения обеспечивают ввод, размещение и крепление оптических кабелей; концевую заделку, соединение, переключение оптических кабелей, подключение контрольно-измерительной аппаратуры, возможность маркировки портов.



Характеристики

| | |
|--|--------------------|
| Тип товара | Оптические кроссы |
| Линия | Суприм |
| Тип кросса | стационарный |
| Форм-фактор | 3U |
| Тип волокон | SM 9/125 OS2 |
| Тип разъема | LC/APC (duplex) |
| Количество портов | 192 |
| Количество розеток | 96 |
| Монтаж | 19" |
| Кол-во кабельных вводов | 3 |
| Максимальный диаметр кабеля, мм | 20 |
| Материал корпуса | сталь 1.2 мм |
| Цвет | черный |
| Рабочая температура, °C | -10...+60 |
| Температура монтажа, °C | -10...+50 |
| Температура хранения, °C | -50...+60 |
| Упаковка | коробка |
| Объем упаковки, м3 | 0.016 |
| Масса, кг | 5.22 |
| Масса в упаковке, кг | 5.32 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 482,6 x 133 x 217 |
| Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м | 0,45 x 0,15 x 0,24 |

Комплектация

| | | |
|---|-----|-----|
| Корпус стационарного кросса ЛЮ-КСП-96.12.ЗР.19 | 1 | шт. |
| Крышка кросса | 1 | шт. |
| Кронштейны для крепления в 19" стойку | 2 | шт. |
| Комплект крепежа в 19" стойку (винт, шайба, гайка) | 4 | шт. |
| Кассета на 36 КДЗС | 6 | шт. |
| Комплект аксессуаров: КДЗС 45мм 40 шт, Стяжки 10 шт, Маркерная таблица 1 шт | 6 | шт. |
| Крышка для кассеты | 1 | шт. |
| Комплект для крепления ЦСЭ | 3 | шт. |
| Сменная планка с оптическими розетками LC/APC, SM 9/125 | 12 | шт. |
| Шнур оптический монтажный SM 9/125 OS2, LC/APC | 192 | шт. |

Информация для заказа

| Артикул | Наименование |
|------------------------|--|
| ЛЮ-КСП-ЗР192.92.LCA.19 | Кросс КСП, стационарный, полный комплект, 96 розеток 2LC/APC, SM 9/125 OS2, 192 порта, 3U, цвет черный |

Документы, инструкции и сертификаты

[Сертификат соответствия](#)