

## Описание

Волоконно-оптические кроссы стоечного исполнения обеспечивают ввод, размещение и крепление оптических кабелей; концевую заделку, соединение, переключение оптических кабелей, подключение контрольно-измерительной аппаратуры, возможность маркировки портов.



## Характеристики

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Тип товара                               | Оптические кроссы  |
| Линия                                    | Суприм             |
| Тип кросса                               | стационарный       |
| Форм-фактор                              | 3U                 |
| Тип волокон                              | SM 9/125 OS2       |
| Тип разъема                              | FC/APC (simplex)   |
| Количество портов                        | 64                 |
| Количество розеток                       | 64                 |
| Монтаж                                   | 19"                |
| Кол-во кабельных вводов                  | 3                  |
| Максимальный диаметр кабеля, мм          | 20                 |
| Материал корпуса                         | сталь 1.2 мм       |
| Цвет                                     | черный             |
| Рабочая температура, °C                  | -10...+60          |
| Температура монтажа, °C                  | -10...+50          |
| Температура хранения, °C                 | -50...+60          |
| Упаковка                                 | коробка            |
| Объем упаковки, м3                       | 0.016              |
| Масса, кг                                | 3.43               |
| Масса в упаковке, кг                     | 4.53               |
| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм           | 482,6 x 133 x 217  |
| Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), м | 0,45 x 0,15 x 0,24 |

## Комплектация

|                                                                             |    |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| Корпус стационарного кросса ЛЮ-КСП-96.12.3Р.19                              | 1  | шт. |
| Крышка кросса                                                               | 1  | шт. |
| Кронштейны для крепления в 19" стойку                                       | 2  | шт. |
| Комплект крепежа в 19" стойку (винт, шайба, гайка)                          | 4  | шт. |
| Кассета на 36 КДЗС                                                          | 2  | шт. |
| Комплект аксессуаров: КДЗС 45мм 40 шт, Стяжки 10 шт, Маркерная таблица 1 шт | 2  | шт. |
| Крышка для кассеты                                                          | 1  | шт. |
| Комплект для крепления ЦСЭ                                                  | 3  | шт. |
| Сменная планка с оптическими розетками FC/APC, SM 9/125                     | 8  | шт. |
| Шнур оптический монтажный SM 9/125 OS2, FC/APC                              | 64 | шт. |
| Сменная планка заглушка                                                     | 4  | шт. |

## Информация для заказа

| Артикул               | Наименование                                                                              |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЛЮ-КСП-ЗР64.91.FCA.19 | Кросс КСП, стационарный, полный комплект, FC/APC, SM 9/125 OS2, 64 порта, 3U, цвет черный |

## Документы, инструкции и сертификаты

[Сертификат соответствия](#)