

Описание

Волоконно-оптические кроссы стоечного исполнения обеспечивают ввод, размещение и крепление оптических кабелей; концевую заделку, соединение, переключение оптических кабелей, подключение контрольно-измерительной аппаратуры, возможность маркировки портов.



Характеристики

Тип товара	Оптические кроссы
Линия	Суприм
Тип кросса	высокой плотности
Форм-фактор	1U
Тип волокон	ММ 50/125 OM3
Тип разъема	LC/UPC (quadro)
Количество портов	64
Количество розеток	16
Монтаж	19"
Кол-во кабельных вводов	5
Максимальный диаметр кабеля, мм	20
Кабельный организатор	нет
Материал корпуса	сталь 1.2 мм
Цвет	черный
Рабочая температура, °C	-10...+60
Температура монтажа, °C	-10...+50
Температура хранения, °C	-50...+60
Упаковка	коробка
Объем упаковки, м ³	0.01
Масса, кг	5.26
Масса в упаковке, кг	5.56
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	487 x 44 x 271
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м	0,5 x 0,05 x 0,33

Комплектация

Корпус выдвижного кросса ЛЮ-КВП-36.4.1Р.19	1	шт.
Кабельный организатор	1	шт.
Комплект крепежа в 19" стойку (винт, шайба, гайка)	4	шт.
Комплект для крепления ЦСЭ	2	шт.
Пылезащитные заглушки	4	шт.
Кассета на 36 КДЗС	2	шт.
Комплект аксессуаров: КДЗС 45мм 40 шт, Стяжки 10 шт, Маркерная таблица 1 шт	2	шт.
Крышка для кассеты	2	шт.
Комплект монтажный для сплайс-кассеты	2	к-та
Сменная планка с оптическими розетками LC/UPC, ММ 50/125, квадрат, цвет бирюзовый на 32 порта	2	шт.
Сменная планка заглушка	2	шт.
Шнур оптический монтажный ММ 50/125 OM3 LC/UPC	64	шт.

Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-КВП-1Р64.34.LCU.19	Кросс КВП, высокой плотности, полный комплект, 16 розеток 4LC/UPC, ММ 50/125 OM3, 64 порта, 1U, цвет черный

Документы, инструкции и сертификаты

[Сертификат соответствия](#)