

Описание

Коммутационные шнуры (патч-корды) используются для соединения патч-панелей и активного сетевого оборудования, а также для подключения компьютеров к коммутационным розеткам.

Поддерживаемые приложения: 10GBASE-T Ethernet, 5GBASE-T Ethernet, 2.5 GBASE-T Ethernet, 1000BASE-TX Gigabit Ethernet, 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), PoE IEEE IEEE 802.3af, Token Ring (IEEE 802.5), 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet



Характеристики

| | |
|------------------------------------|---|
| РoE | соответствует стандарту |
| Линия | Суприм |
| Категория | 6А (Класс Ea) |
| Конструкция | U/UTP |
| Количество пар | 4 |
| Тип проводника | многожильный |
| Диаметр проводника | AWG 28 (7 x 0,12) |
| Тип исполнения | нг(А)-HF |
| Материал проводника | электротехническая медь |
| Изоляция жил | полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Тип разъема | RJ-45 (8P8C) |
| Стандарт разводки | T568B |
| Цвет коннектора | черный |
| Материал контактов | фосфористая бронза |
| Покрытие контактов | золото |
| Толщина покрытия контактов, мкм/μ" | 1,27/50 |
| Количество переключений | ≥ 750 |
| Защитный колпачок | заливной, с защитой защелки |
| Цвет | синий |
| Длина, м | 3 |
| Рабочая температура, °C | -20...+60 |
| Частота, МГц | 500 |
| Соответствие стандартам | ГОСТ Р 54429-2011, ANSI/TIA-568-D, ISO/IEC 11801, ГОСТ 31565-2012 |
| Объем упаковки, м3 | 0.001 |

Информация для заказа

| Артикул | Наименование |
|-------------------|--|
| ЛЮ-ШКС-6А.30НТ.25 | Шнур коммутационный (патч-корд) неэкранированный U/UTP, 28 AWG, Кат.6А, LSZH нг(А)-HF, цвет синий, 3.0 м |

Документы, инструкции и сертификаты

[Декларация о соответствии](#)