

Блок розеток, вертикальный, 18 розеток IEC320 C13, 6 розеток IEC320 C19, 3-х фазный, 3х16А, авт.выкл.(3шт.), мониторинг/измерение, кабель питания 3м с вилкой IEC 60309 16А (3P+N+E), Zero-U, корпус алюминий, черный. 1778x45x45мм.

Описание

Интеллектуальные блоки распределения питания (БРП) Лан Юнион распределяют сетевое питание по нескольким устройствам. БРП обеспечивают подачу переменного тока от источника бесперебойного питания (ИБП), генератора или источника питания коммунальной сети на серверы, сетевое/телекоммуникационное оборудование и другие устройства. Интеллектуальный модуль, установленный на БРП, оснащен 32-битным четырёхъядерным процессором Cortex. Поддерживает современные протоколы шифрования: SSH, SSL/TLS (HTTPS). Совместим с протоколами управления и мониторинга: SNMP (v1, v2c, v3), Telnet, SMTP, Modbus. Работает с динамическими и статическими IP-адресами, поддерживает DHCP, IPv4 и IPv6. Возможна настройка сетевых параметров: IP-адрес, маска подсети, шлюз, DNS. Поддерживает Modbus RTU и Modbus TCP, работает как в режиме сервера, так и клиента. Каскадирование по RS-485 позволяет объединять несколько блоков в единую систему. Ведёт два типа журналов: событий и аварийных сигналов – для удобного анализа. Реализована сигнализация при превышении пороговых значений. Предусмотрена настройка прав доступа пользователей. ЖК-дисплей поддерживает вращение на 360°, обеспечивая гибкость установки. Подключение внешних датчиков температуры и влажности. Встроенный web-интерфейс для мониторинга и конфигурации. USB-порт для обновления прошивки. Поддержка обновления по TFTP-протоколу.



Блок розеток, вертикальный, 18 розеток IEC320 C13, 6 розеток IEC320 C19, 3-х фазный, 3х16А, авт.выкл.(3шт.), мониторинг/измерение, кабель питания 3м с вилкой IEC 60309 16А (3P+N+E), Zero-U, корпус алюминий, черный.
1778x45x45мм.

Характеристики

Вариант исполнения	вертикальный
Форм-фактор	1U
Монтаж	ZeroU
Номинальный ток, А	16
Номинальное напряжение, В	400
Количество фаз	3
Количество электрических розеток	24
Количество розеток C13	18
Количество розеток C19	6
Автоматический выключатель	двухполюсный 3 шт
Сетевой мониторинг	да
Тип подключения	кабель питания
Длина кабеля питания, м	3
Тип вилки	IEC 60309
Материал корпуса	алюминий
Цвет	черный
Рабочая температура, °С	-10 °С ... +40 °С
Температура монтажа, °С	+5 °С ... +40 °С
Температура хранения, °С	-10 °С ... +40 °С
Масса, кг	4
Масса в упаковке, кг	4.5
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	1778x45x45мм
Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ), м	1.9 x 0.1 x 0.1

Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-БРП-16МНВ.18С13.6С19.3Ф.АВ.1Р.30С309.19	Блок розеток, вертикальный, 18 розеток IEC320 C13, 6 розеток IEC320 C19, 3-х фазный, 3х16А, авт.выкл.(3шт.), мониторинг/измерение, кабель питания 3м с вилкой IEC 60309 16А (3P+N+E), Zero-U, корпус алюминий, черный. 1778x45x45мм.

Документы, инструкции и сертификаты[Сертификат соответствия](#)