

Описание

Волоконно-оптические кроссы стоечного исполнения обеспечивают ввод, размещение и крепление оптических кабелей; концевую заделку, соединение, переключение оптических кабелей, подключение контрольно-измерительной аппаратуры, возможность маркировки портов.



Характеристики

Тип товара	Оптические кроссы
Линия	Суприм
Тип кросса	выдвижной
Форм-фактор	1U
Тип волокон	SM 9/125 OS2
Тип разъема	LC/APC (duplex)
Количество портов	12
Количество розеток	6
Монтаж	19"
Кол-во кабельных вводов	2
Максимальный диаметр кабеля, мм	20
Кабельный организатор	есть
Материал корпуса	сталь 1.2 мм
Цвет	черный
Рабочая температура, °C	-10...+60
Температура монтажа, °C	-10...+50
Температура хранения, °C	-50...+60
Упаковка	коробка
Объем упаковки, м ³	0.01
Масса, кг	4.3
Масса в упаковке, кг	4.4
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	482,6 x 44,5 x 297
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м	0,45 x 0,06 x 0,35

Комплектация

Корпус выдвижного кросса ЛЮ-КТП-24.3.1P.19	1	шт.
Крышка кросса	1	шт.
Кабельный организатор	1	шт.
Кронштейны для крепления в 19" стойку	2	шт.
Комплект крепежа в 19" стойку (винт, шайба, гайка)	4	шт.
Кассета на 36 КДЗС	1	шт.
Комплект аксессуаров: КДЗС 45мм 40 шт, Стяжки 10 шт, Маркерная таблица 1 шт	1	шт.
Крышка для кассеты	1	шт.
Комплект для крепления ЦСЭ	1	шт.
Сменная планка с оптическими розетками LC/APC, SM 9/125	3	шт.
Шнур оптический монтажный SM 9/125 OS2, LC/APC	12	шт.
Заглушка пластиковая под LC	6	шт.

Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-КТП-1P12.92.LCA.19	Кросс КТП, выдвижной, полный комплект, 6 розеток 2LC/APC, SM 9/125 OS2, 12 портов, 1U, цвет черный

Документы, инструкции и сертификаты

[Сертификат соответствия](#)