

Описание

Волоконно-оптические кроссы стоечного исполнения обеспечивают ввод, размещение и крепление оптических кабелей; концевую заделку, соединение, переключение оптических кабелей, подключение контрольно-измерительной аппаратуры, возможность маркировки портов.



Характеристики

Тип товара	Оптические кроссы
Линия	Суприм
Тип кросса	стационарный
Форм-фактор	1U
Тип волокон	MM 50/125 OM3
Тип разъема	LC/UPC (duplex)
Количество портов	16
Количество розеток	8
Монтаж	19"
Кол-во кабельных вводов	1
Максимальный диаметр кабеля, мм	20
Материал корпуса	сталь 1.2 мм
Цвет	черный
Рабочая температура, °C	-10...+60
Температура монтажа, °C	-10...+50
Температура хранения, °C	-50...+60
Упаковка	коробка
Объем упаковки, м ³	0.006
Масса, кг	2.3
Масса в упаковке, кг	2.4
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	482,6 x 44,5 x 217
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м	0,45 x 0,06 x 0,24

Комплектация

Корпус стационарного кросса ЛЮ-КСП-24.3.1P.19	1	шт.
Крышка кросса	1	шт.
Кронштейны для крепления в 19" стойку	2	шт.
Комплект крепежа в 19" стойку (винт, шайба, гайка)	4	шт.
Кассета на 36 КДЗС	1	шт.
Комплект аксессуаров: КДЗС 45мм 40 шт, Стяжки 10 шт, Маркерная таблица 1 шт	1	шт.
Крышка для кассеты	1	шт.
Комплект для крепления ЦСЭ	1	шт.
Сменная планка с оптическими розетками LC/UPC, MM 50/125	2	шт.
Шнур оптический монтажный MM 50/125 OM3, LC/UPC	16	шт.
Сменная планка заглушка	1	шт.

Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-КСП-1P16.32.LCU.19	Кросс КСП, стационарный, полный комплект, 8 розеток 2LC/UPC, MM 50/125 OM3, 16 портов, 1U, цвет черный

Документы, инструкции и сертификаты

[Сертификат соответствия](#)