

## Описание

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для разводки кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных компонентов сети друг к другу коммутационными шнурами

Поддерживаемые приложения: 10GBASE-T Ethernet, 5GBASE-T Ethernet, 2.5 GBASE-T Ethernet, 1000BASE-TX Gigabit Ethernet, 1000BASE-T Gigabit Ethernet, 100Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), PoE IEEE IEEE 802.3af, Token Ring (IEEE 802.5), 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet



## Характеристики

Линия	Суприм
Тип панели	укомплектованная
Категория	6А (Класс Еа)
Конструкция	неэкранированная (УТР)
Количество портов	24
Форм-фактор	1U
Тип разъема	RJ-45 (8P8C)
Упаковка	коробка
Тип инструмента	110 / Крона
Масса, кг	0.75
Угол заделки	180°
Масса в упаковке, кг	1
Материал контактов	фосфористая бронза
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	44,5 x 482,6 x 101
Покрытие контактов	золото
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ), м	0,50 x 0,13 x 0,06
Толщина покрытия контактов, мкм/μ"	1,27/50
Объем упаковки, м3	0.004
Количество переподключений	≥ 750
Стандарт разводки	T568B и T568A
Материал IDC контактов	фосфористая бронза
Покрытие IDC контактов	олово
РоЕ	соответствует стандарту
Материал корпуса	сталь 1.6 мм
Кабельный организатор	есть

Маркировка портов	есть
Монтаж	19"
Допустимый диаметр проводников	26-22 AWG (0,40-0,65)
Глубина в стойке, без/с организатором, мм	30/101
Рабочая температура, °С	-10...+60
Сила тока, А	≤ 1,5
Контактное сопротивление, мкОм	20
Сопротивление изоляции, Мом	500
Электрическая прочность диэлектрика	1001 В RMS, 60 Гц/1 мин

### Информация для заказа

Артикул	Наименование
ЛЮ-ПКН-6А.24.1Р	Панель коммутационная, укомплектованная УТР, Кат.6А, 24 порта, 19", 1U, с кабельным организатором